

Citadel

D

Zusammensetzung

100% Perfortex® Plus.
Schwerentflammbare Polypropylen

Breite

140cm nutzbare Breite

Gewicht

230g/m² ±5% (320g/lf.d.M.±5%)

Scheuerfestigkeit

5 Jahre Garantie / Grad A (über 35.000),
getestet nach Norm EN14465:2003
(Produktgarantie erhältlich)

Feuersicherung

BS EN 1021 - 1 : 2006 (Zigarettentest)
BS EN 1021 - 2 : 2006 (Streichholztest)
BS 7176 : 2007 Low Hazard
UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1
NF - P - 92 - 507 M1
DIN 4102 B1

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von
verwendetem Schaum ab.

Farbabweichung

Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten

Wichtig: Wir behalten uns die Änderung
technischer Spezifikationen vor.

UK

Composition

100% Perfortex® Plus.
Flame Retardant Polypropylene

Width

140cm minimum

Weight

230g/m² ±5% (320g/lin.m. ±5%)

Abrasion Resistance

5 year guarantee / Grade A (above 35,000)
tested in accordance with EN 14465:2003
(full details available)

Flammability

BS EN 1021 - 1 : 2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2 : 2006 (match)
BS 7176 : 2007 Low Hazard
UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1
NF - P - 92 - 507 M1
DIN 4102 B1

Note: Flammability performance is dependent on
foam used.

Colour Matching

Batch to batch variations in shade may occur
within commercial tolerances

Note: We reserve the right to alter technical
specifications without notice.