

FIDIVI*

RADIO

Zusammensetzung:

100% Polyester FR

Rollenbreite:

140 cm

Gewicht:

560 g/lfd.M. - 400 g/m²

Eigenschaften:

lichtecht ISO 105-B02 (Xenotest), Stufe 6

Scheuerfestigkeit:

DIN EN ISO 12947/2: > 80.000 Martindale

Reibechtheit:

ISO 105-X12 (Crockmeter): 4/5

Pilling:

ISO 12945-2: 5

Brandverhalten:

UNI 9174 - 8456 Class C1, UNI 9175 Class 1 IM

DIN 4102 Class B1

NF 92501-7 Class M1, NF D 60013 Class AM18

EN 1021-1 & 2

BS Crib 5

BS 7176 Class Medium Hazard

EN 13773 Class 1

ÖNORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1

California TB117, USA NFPA 701, USA NFPA 260

Bemerkung: Bei einigen Brandverhaltenstests hängt die Klassifizierung von der Art des verwendeten Schaums ab.

Wichtig:

- Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor.
- Die abgebildeten Farben können vom Original abweichen.

Composition:

100% Polyester FR

Roll width:

140 cm

Weight:

560 g/lin.m - 400 g/m²

Properties:

lightfast ISO 105-B02 (Xenotest), level 6

Abrasion resistance:

DIN EN ISO 12947/2: > 80.000 Martindale

Fastness to rubbing:

ISO 105-X12 (Crockmeter): 4/5

Pilling:

ISO 12945-2: 5

Fire behaviour:

UNI 9174 - 8456 Class C1, UNI 9175 Class 1 IM

DIN 4102 Class B1

NF 92501-7 Class M1, NF D 60013 Class AM18

EN 1021-1 & 2

BS Crib 5

BS 7176 Class Medium Hazard

EN 13773 Class 1

ÖENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1

California TB117, USA NFPA 701, USA NFPA 260

Note: In some fire behaviour tests, the classification depends on the type of foam used.

Note:

- We reserve the right to alter technical specifications without notice.
- The colours may differ from the original version.