

SITDOWN

Design Gerd Rausch



SITDOWN | Modell 1330 | Modell 1335

Senkrechtstapelung, Stapelwagen, unterschiedliche Gleiter, Reihenverbindung, Platz- und Reihennummerierungen, Nachrüstbarkeit, SITDOWN löst alle Aufgaben mit Bravur.

Gestell

Gestell aus Rundstahlrohr 22 x 2 mm. Gestell mit Traverse, Aufnahmerohr 26 x 2 mm und Verbindungssteg aus Flachmaterial 30 x 4 mm, gestanzt und gerömmelt, mit Bohrungen zur Aufnahme von Reihenverbindern. Traverse verschweißt. Verbindungsargen aus Stahlrohr 18 x 1,5 mm, an den Seiten verlötet. Stollen in Traversenaufnahmerohr eingepresst. Stapelement aus schwarzem glasfaserverstärktem Kunststoff-Polyamid mit Weichkunststoffeinspritzung als Stapschutz, mit dem Untergestell verschraubt. Rohrenden mit Abschlussstopfen, je nach Ausführung verchromt oder schwarz. Stuhl senkrecht stapelbar.

Oberfläche Gestell

Füße, Seitenbügel und Traverse serienmäßig schwarz pulverbeschichtet, wahlweise pulverbeschichtet nach BRUNE®-Kollektion oder verchromt.

Sitz + Rücken Modell 1330

Sitz und Rücken aus ergonomisch geformtem Buche-Sperrholz, 10 mm stark, mehrfach verleimt, Sitzkante stark heruntergezogen. Sitz- und Rückenbefestigung mit Senkschrauben und Hülsenmuttern M5. Wahlweise Sitz und Rücken Sperrholz, Sitz gepolstert oder Sitz und Rücken gepolstert.

Sitzoberteil Modell 1335

Sitz und Rücken aus ergonomisch geformtem Lochblech, 2,5 mm stark, Lochdurchmesser 3 mm, diagonal versetzt im Abstand von 6 mm. Die Sitzvorderkante ist heruntergezogen. Lochblechsitz und -rücken am Seitenbügel verdeckt angeschweißt, schwarz pulverbeschichtet, wahlweise pulverbeschichtet nach BRUNE®-Kollektion.

Oberfläche Holz

Buche naturlackiert, wahlweise gebeizt nach BRUNE®-Kollektion.

Polster Modell 1330

Sitz bzw. Sitz- und Rücken gepolstert, Stoffbezug nach BRUNE®-Kollektion, Stoffgruppe 3, 4, 6, 7 oder 8.

Sitzschaum:	RG/SW 35/50	ca. 25 mm stark
Rückenschaum:	RG/SW 35/50	ca. 15 mm stark
RG = Raumgewicht pro m³	SH= Stauchhärt	

Polster Modell 1335

Sitz bzw. Sitz und Rücken mit Spiegelpolster, Stoffbezug nach BRUNE®-Kollektion, Stoffgruppe 3, 4, 6, 7 oder 8.

Sitzschaum: RG/SK 35/50 ca. 15 mm stark

Rückenschaum: RG/SK 35/50 ca. 15 mm stark

RG = Raumgewicht pro m³ SK= Stauchhärte

Gleiter

Serienmäßig: mit Kunststoffgleitern

Optional: Gleiter mit Kunststoffeinlage GPE

Gleiter mit Filzeinlage

Gleiter mit Metallkappe

Abmessungen | 1330 + 1335

Maße: B 53 cm

T 58 cm


H 79 cm

SH 46 cm

Gewichte 1330/1335: 7,0/9,0 kg

7,5/9,5 kg (mit Sitzpolster)

8,0/10,0 kg (mit Sitz- und Rückenpolster)



Stapelbarkeit

Stapeltyp: Senkrechtstapler, stapelbar 10 Stühle

Benötigte Fläche: Länge: 60 cm

Breite: 53 cm

Höhe: 185 cm

Reihenverbindung

Kunststoffdoppelhaken, mit magnetischer Platz- oder Platz- und Reihennummer

Optional: Drehstabreihenverbindung mit Stift-, Gelenk- und Platznummer

Zubehör

Stuhltrolley: Modell 1996 für den Transport von Stuhlstackeln

Zertifikate

ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



Qualitätsmanagement
nach DIN EN ISO 9001

Umweltschutzmanagement
nach DIN EN ISO 14001